

KÖPÜK BORULARI-DÜŞÜK GENLEŞMELİ KÖPÜK BRANCHPIPES - LOW EXPANSION FOAM

- ▶ Nominal basınç: PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ Debi: 200 veya 400 lt/d @ 5 bar / Flow rate: 200 or 400 lpm @ 5 bar
- ▶ Mesafe: 23 ya da 36 metre / Range: 23 or 36 meters
- ▶ Malzeme: Alüminyum alaşım / Material: aluminium alloy
- ▶ Yüzey işleme: Polyester kaplama ve sert anodize
Surface treatment: polyester coating and hard anodisation
- ▶ Valf tipi: Küresel valf / Valve type: ball-valve
- ▶ Operasyon: operasyon kolu ile / Operation: by operating handle
- ▶ Genleşme: yaklaşık x10 / Expansion: approx. x10

LANSLAR-ÇİFT GENLEŞMELİ KÖPÜK (KOMBI) HAND NOZZLES - DUAL EXPANSION FOAM

- ▶ Nominal basınç: PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ Debi: 200 veya 400 lt/d @ 5 bar / Flow rate: 200 or 400 lpm @ 5 bar
- ▶ Malzeme: Alüminyum alaşım / Material: aluminium alloy
- ▶ Yüzey işleme: Polyester kaplama ve hard anodize
Surface treatment: polyester coating and hard anodisation
- ▶ Valf tipi: Küresel valf / Valve type: ball-valve
- ▶ İşletme: Manevra kolu ile / Operation: by manoeuvre handle
- ▶ Genleşme: Yaklaşık x10 ya da x70 / Expansion: approx. x10 or x70

"MIXY" MELANJÖRLER "MIXY" EDUCTORS

- ▶ Nominal basınç: PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ Debi : 200 veya 400 Lt/d @ 10 bar / Flow rate: 200 or 400 lpm @ 10 bar
- ▶ Malzeme: Alüminyum alaşım / Material: aluminium alloy
- ▶ Yüzey işleme: Polyester kaplama / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Emiş borusu ile birlikte / Supplied with pick-up tube
- ▶ Çekvalf / Non-return valve
- ▶ Kontrol valf / Control valve

RAKORLAR* COUPLINGS*

*Ürünler gerektiğinde diğer tip kaplinlerle de değiştirilebilir.
*Products can be equipped with other types of couplings if needed



PLA_01104_Flyer TU-EN_ENDÜSTRİYEL_Industries



POK SAS

18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE
Tel. : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90
info@pok.fr export@pok.fr www.pok.fr



- OCP (MOROCCO)
- SONATRACH (ALGERIA)
- SEAL (ALGERIA)
- STIR (TUNISIA)
- AIRBUS (FRANCE)
- ALSTOM (FRANCE)
- LYONDELL BASELL (NEDERLAND)
- EDF (FRANCE)
- ELENZY (FRANCE)

You Tube



ENDÜSTRİYEL
INDUSTRIES

POK
FIREFIGHTING EQUIPMENT



TUTKU İLE ÜRETİM / WE CREATE WITH PASSION

VULCANO - MONİTÖRLÜ ROBOT VULCANO - ROBOT WITH MONITOR

- ▶ Monitör: LMP65 RC / Monitor: LMP65 RC
- ▶ Difüzör: Autokador 3000 / Diffuser: Autokador 3000
- ▶ Boyutlar (BxGxY): 1230x720x970 mm
Dimensions (L x l x H): 1230 x 720 x 970 mm
- ▶ Engel açıklığı: 20 cm / Obstacle clearance: 20 cm
- ▶ Antikorozyon işlemi / Anticorrosion treatment
- ▶ Açık alan mesafesi: 300 m
Free field distance: 300 meters
- ▶ Ön kamera 720p / Front camera 720p
- ▶ 2 x Led projektör / 2 x Leds projectors
- ▶ Video taretli 3 eksen - Zoomlu kamera x36 (Gece ve gündüz)
Video turret 3 axis - Camera with zoom x36 (night and day)
- ▶ Termografik video kamera / Thermographic video camera
- ▶ Süre: 1/2 saat / Duration: 2/4 hours
- ▶ Taşıma kapasitesi: 200 kg / Payload: 200 kg
- ▶ Hız: 4 km/s / Speed: 4 km/h
- ▶ Kütle: 200 kg / Weight: 200 kg
- ▶ Yan eğim: 35° / Side slope: 35°
- ▶ Eğim: 45° / Slope: 45°

MANUEL MONİTÖRLER MANUAL MONITORS

Montmirail, DN80 portatif monitör otomatik osilasyonlu Montmirail, DN80 portable monitor with automatic sweeping

- ▶ Emniyet aleti, yatay ve dikey yönde kilit ayar topuzu.
Safety device, horizontal and vertical adjustment lockable knobs
- ▶ Malzeme: Alüminyum alaşım / Material: aluminium alloy
- ▶ Yüzey işleme: Polyester kaplama / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Yatay hareket serbestliği: -22,5° ile +22,5° / Horizontal movement: from -22,5° at +22,5°
- ▶ Dikey hareket serbestliği: +35° ile +85° / Vertical movement: from +35° to +85°
- ▶ Nominal basınç: PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ Debi: 4000 Lt/d / Flow rate: 4000 lpm

DN100 Portatif monitör DN100 portable monitor

- ▶ Nominal basınç: PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ Debi: 7500 lt/d / Flow rate: 7500 lpm
- ▶ Malzeme: Alüminyum alaşım / Material: aluminium alloy
- ▶ Dikey ayar: El çarkı ile / Vertical adjustment: by handwheel
- ▶ Yatay hareket serbestliği: 360° / Horizontal movement: on 360°
- ▶ Yatay ayar: El çarkı ile / Horizontal adjustment: by handwheel
- ▶ Dikey hareket serbestliği: +30° ile +85° arası / Vertical movement: from +30° to +85°
- ▶ Yüzey işleme: Polyester kaplama / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Emniyet: Dikey yönde kilit ayar işlemi pin veya tutucak ile, yatay yönde ise kilit ayar topuzu ile
Safety: vertical adjustment lockable by pin or handle, horizontal adjustment lockable by knobs
- ▶ Opsiyonlar: Çıkış ekipmanları, giriş kaplinleri / Options: outlet equipment, inlet couplings

ÇEKİLEBİLİR ANTENOR MONİTÖR TOWABLE ANTENOR MONITOR

Mobil Ünite / mobile units

- ▶ Çekme kolu / Pull handle
- ▶ 2 adet 20 m'lik Ø 70 hortum için yuva
2 housing for 20 meters fire hoses PIL Ø 70
- ▶ 4 adet galvanize sivri uçlu çelik / 4 galvanized steel spikes
- ▶ Monitörü korumak için KlapKlap desteği
Bracket "KlapKlap" to maintain the monitor
- ▶ Opsiyonlar: 2 adet 20 metre uzunluğunda Ø 70 hortum
Option: 2 length of 20 meters hoses PIL Ø 70

Monitör antenor / Monitor nozzle antenor

- ▶ Nominal basınç: PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ Debi : 3000 lt/d / low rate: 3000 lpm
- ▶ Malzeme: Alüminyum alaşım / Material: aluminium alloy

«BÉLIER» LANS "BELIER" NOZZLE

- ▶ Nominal basınç: PN16
Working pressure: PN16
- ▶ Debi : 460 lt / d @ 7 bar
Flow rate: 460 lpm @ 7 bar
- ▶ Malzeme: Paslanmaz çelik
Material: stainless steel
- ▶ Opsiyon: Küresel vana ile açma kapama, kabzasız
Option: shutoff with ball valve without pistol handle

"HANDY-FOAM" PORTATIF KÖPÜK ÜNİTESİ "HANDY-FOAM" PORTABLE FOAM UNIT

- ▶ Yüzey işleme: polyester kaplama ve sert anodize
Surface treatment: polyester coating and hard anodisation
- ▶ Genleşme: yaklaşık x10 ya da x70 / approx. x10 or x70
- ▶ Malzeme: Alüminyum alaşım / Material: aluminium alloy
- ▶ Nominal basınç: PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ Emiş yüzdesi: % 0,4, 1, 3 ya da 6
Suction percentage: 0,4, 1, 3 or 6%

DN150 VE DN200 AYIRICILAR DN150 AND DN200 DIVIDERS

- ▶ Nominal basınç: PN16
Working pressure: PN16
- ▶ Malzeme: alüminyum alaşım
Material: aluminium alloy
- ▶ Yüzey işleme: polyester kaplama
Surface treatment: polyester coating
- ▶ Operasyon: Volan ile
Operation: flywheel
- ▶ Opsiyonlar: Giriş/çıkış kaplinleri, basınç göstergesi / Options: inlet/outlets couplings, pressure gauge

FANLAR MISTRAL 300 MISTRAL 300 FANS

- ▶ Nominal basınç: PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ Çalışma basıncı: 7 bar / Working pressure: 7 bar
- ▶ Malzeme: Alüminyum alaşım / Material: aluminium alloy
- ▶ Opsiyonlar: Kendinden köpük yapan sistem, köpük genişmesi ağı ile
Options: Self educting device, foam expansion with mesh
- ▶ Yüzey işleme: Polyester kaplama
Surface treatment: polyester coating
- ▶ Taşıma kolu / Lift handle
- ▶ * Ayarlanabilir ekipman-3 Fonksiyon: Yüksek genişlemeli köpük jeneratörü
Buğulama ve havalandırma, Tütsü ve duman tahliyesi

HORTUM ÇIKRIKLARI, İNİP ÇIKAN DÖNEN-PASLANMAZ ÇELİK HOSE REELS, SWINGING ROTATING IN STAINLESS STEEL

- ▶ Maksimum çalışma basıncı: 12 bar / Maximum working pressure: 12 bar
- ▶ Açma-Kapama: El çarkı açma-kapaması / Shutoff: with handwheel shutoff
- ▶ Hortum: Ø 25 / Hose: Ø 25
- ▶ Hortum kapasitesi: 30 m / Hose capacity: 30 meters
- ▶ Opsiyon: Sabit destek / Option: fixed support

SAKLAMA KABİNE STORAGE CABINET

- ▶ Maksimum çalışma basıncı: 12 bar / Maximum working pressure: 12 bar
- ▶ Açma-Kapama: El çarkı açma-kapaması / Shutoff: with handwheel shutoff
- ▶ Hortum: Ø 25 / Hose: Ø 25
- ▶ Hortum kapasitesi: 30 m / Hose capacity: 30 meters
- ▶ Opsiyon: Sabit destek / Option: fixed support



Ayarlanabilir ekipman*
3 Fonksiyon
Yüksek genişlemeli köpük jeneratörü
Buğulama ve havalandırma
Tütsü ve duman tahliyesi